

MOR- FLEXX™

Benefits • Avantages

- Elastomeric—stretches like rubber
 - Textured so it simulates the look of stucco or mortar
 - Long lasting, stays flexible—won't dry hard
 - Water-based—easy to tool & clean-up
 - Exterior and interior use
 - 2 neutral colors—Concrete Beige & Mortar Gray
 - Paintable so the fix disappears
 - Package stable through 10 freeze-thaw cycles
 - Stop flow plunger—prevents waste and mess
 - De-aired—no splats
 - Environmentally safe
-
- Élastomère—s'étire comme du caoutchouc
 - Imite la texture du stuc ou du mortier
 - Durable, demeure flexible—ne durcit pas en séchant
 - À base d'eau—s'applique et se nettoie facilement
 - Peut être utilisé à l'extérieur comme à l'intérieur
 - 2 couleurs neutres—beige béton et gris mortier
 - Peut être peint, le rendant ainsi pratiquement invisible
 - Produit stable pendant 10 cycles gel-dégel
 - Piston plongeur pour contrôler le débit—évite le gaspillage et les dégâts
 - Air retiré—pas d'éclaboussures
 - Écologique



10300 E. 107th Place • Brighton, CO 80601
1-800-289-7290 • www.sashco.com

FRFLXBEN0407

Quick Reference Guide Guide de référence rapide

Mor-Flexx 100% Acrylic Latex • Mor-Flexx Acrylique latex à 100 %

Mor-Flexx will adhere to:

Metals:

Aluminum
Brass
Steel, cold rolled
Steel, galvanized
Steel, Stainless

Other Surfaces:

Alkyd paint
Anodized Windows (a process aluminum goes through)
Asphalt
Blue board (Styrofoam)*
Brick
Ceramic tile, glazed
Cloth
Canvas
Corian 1
Concrete
Formica
Glass
Hot melt Butyl (insulating glass sealants)
Mortar
Polystyrene*
Stucco

* Will soften polystyrene surfaces

Plastics:

ABS
Acrylic sheet
Fiberglass, smooth
Fiberglass, textured
Lexan
Nylon (sand before)
Plexiglas
Polycarbonate
PVC
Urethane
Vinyl, Flexible
Vinyl, rigid

Woods:

Birch
Cedar
Ebony
Oak
OSB
Pine
Parquet
Redwood
Teak
Fir
Cherry
Cypress
Mahogany

Mor-Flexx adhère à :

Métaux :

Aluminium
Laiton
Acier, laminé à froid
Acier, galvanisé
Acier, inoxydable

Autres surfaces :

Peinture alkyde
Fenêtres anodisées (avec aluminium traité)
Bitume
Panneau bleu (mousse de polystyrène)*
Brique
Carreau de céramique, vitrifié
Tissu
Canevas
Corian 1
Béton
Formica
Vitre
Butyle thermofusible (enduit étanche pour vitrage isolant)
Mortier
Polystyrène*
Stuc

* Ramollit les surfaces en polystyrène

Plastiques :

ABS
Feuille d'acrylique
Fibre de verre, lisse
Fibre de verre, texturé
Lexan
Nylon (sablage préalable)
Plexiglas
Polycarbonate
PVC
Uréthane
Vinyle, flexible
Vinyle, rigide

Bois :

Bouleau
Cèdre
Ébène
Chêne
OSB
Pin
Parquet
Séquoia
Teck
Sapin
Cerisier
Cypres
Acajou

Mor-Flexx will not adhere to:

Polypropylene
Silicone
Underwater applications
Polyethylene
Teflon
Waxes
Kynar

Mor-Flexx n'adhère pas à :

Polypropylène
Silicone
Applications sous l'eau
Polyéthylène
Téflon
Cires
Kynar



Call Sashco for compatibility with additional materials.
Communiquez avec Sashco pour en savoir davantage sur la compatibilité avec d'autres matériaux.