



At the heart of the image

I AM THE NIKON COOLPIX P610

COOLPIX P610



Farbauswahl

 Schwarz
EAN-Code: 018208944170
Artikelnummer: VNA760E1

 Rot
EAN-Code: 018208944187
Artikelnummer: VNA761E1

Verkaufsstart voraussichtlich

19. Februar 2015



16 Megapixel | 60x Zoom | 7,5 cm (3-Zoll) LCD

EXPRESS C2 NIKKOR

I AM THE BEST OF BOTH WORLDS

Begeisterte Reise-, Natur- und Action-Fotografen werden es lieben, ihren Horizont mit der COOLPIX P610 zu erweitern. Sie ist leicht genug, um jedes Abenteuer mitzumachen, und verfügt über 60-fachen optischen Zoom, der auf 120-fachen Dynamic Fine Zoom¹ erweitert werden kann. Dank integrierter GPS-/GLONASS-/QZSS-Unterstützung können Standorte präzise erfasst werden und der optische Dual-Detect-Bildstabilisator (VR) hält die Kamera für hohe Detailschärfe auch bei maximaler Teleposition stabil. Der elektronische Sucher und der neig- und drehbare Monitor helfen dabei, einzigartige Blickwinkel für Motive zu finden. Da die Kamera über integrierte Wi-Fi²- und NFC-Unterstützung³ verfügt, können Aufnahmen unverzüglich mit anderen geteilt werden. Berühren Sie dazu einfach mit der Kamera ein Smartgerät³. Mit der leistungsstarken COOLPIX P610 können unvergessliche Momente aus nächster Nähe festgehalten werden.

Optimierter Ultra-Telezoom

Das NIKKOR-Objektiv mit Super-ED-Glas, wie es auch in D-SLR-Wechselobjektiven eingesetzt wird, sorgt für eine herausragende Bildqualität. Farbfehler werden aufgrund der hervorragenden optischen Eigenschaften reduziert, ohne dass die Größe des Objektivtubus erhöht werden muss.

Optischer Dual-Detect-Bildstabilisator (VR)

Dank Bildstabilisator (VR) mit Geschwindigkeitssensor wird Verwacklungsunschärfe besonders effizient kompensiert. So werden hochwertige Freihandaufnahmen mit Teleobjektiv zum Kinderspiel.

Integrierte GPS-/GLONASS-/QZSS-Funktionen

Mit den internationalen Satellitensystemen GPS, GLONASS und QZSS können Sie während der Aufnahme schnell detaillierte Standortinformationen zu den Fotos abrufen und somit Ihre Reiseroute protokollieren.

Full-HD-Filme

Nehmen Sie verwacklungsfreie Full-HD-Filme (1080/60p) mit hochwertigem Ton auf. Das Mikrofon passt dabei seine Richtcharakteristik an die jeweilige Zoom-Einstellung des Objektivs an. Mit nur einem Tastendruck können Sie von der Fotoaufnahme zur Filmaufzeichnung wechseln.

Noch kürzere Reaktionszeiten

Die Kamera ist jetzt noch schneller aufnahmebereit und besticht mit einem schnelleren Autofokus und einer geringeren Auslöseverzögerung. Damit fangen Sie auch bei actionreichen Sport- oder Naturaufnahmen jeden entscheidenden Moment ein.

P610 – Hohe Leistung, großer Zoom und sofortige Bildübermittlung

¹ Die Vergrößerung des Dynamic Fine Zoom wird ab der maximalen Weitwinkelposition des optischen Zooms berechnet.

² Auf Ihrem Smartgerät muss die App »Wireless Mobile Utility« (kompatibel zu iOS und Android™) von Nikon installiert sein.

³ Near Field Communication (NFC) funktioniert mit kompatiblen Android™-Smartphones und -Tablets (Android 4.0 oder höher). Vor der Verwendung müssen die Nikon-App »Wireless Mobile Utility« installiert und die Bildübertragungseinstellung aktiviert sein.



At the heart of the image

COOLPIX P610 – TECHNISCHE DATEN

Effektive Auflösung	16,0 Millionen Pixel ^{*1}
Objektiv	NIKKOR-Objektiv mit optischem 60-fach-Zoom 4,3 bis 258 mm (Bildwinkel entspricht 24 bis 1.440 mm bei Kleinbildformat)
Digitalzoom	Bis zu 4-fache Vergrößerung (entspricht ca. 5.760 mm bei Kleinbildformat)
Fokusbereich ^{*2}	[Weitwinkel]: ca. 50 cm bis unendlich (∞), [Tele]: ca. 2 m bis unendlich (∞) Nahaufnahme: ca. 1 cm bis unendlich (in Weitwinkelstellung)
Monitor	7,5 cm (3 Zoll) großer neig- und drehbarer TFT-Monitor mit ca. 921.000 Bildpunkten (RGWB), großem Betrachtungswinkel, Antireflexbeschichtung und sechsstufiger Helligkeitseinstellung
Speichermedien	SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarte ^{*3}
ISO Empfindlichkeit ^{*4}	ISO 100 bis 1.600 ISO 3.200, 6.400 (verfügbar bei Verwendung der Belichtungssteuerung P, S, A oder M) Hi 1 (entspricht ISO 12.800) (verfügbar bei Monochrom mit hoher ISO-Empfindlichkeit im Effektmodus)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku EN-EL23 (im Lieferumfang enthalten), Netzadapter EH-67A (optionales Zubehör)
Akkukapazität ^{*5}	ca. 360 Aufnahmen mit Akku EN-EL23
Abmessungen (H × B × T)	ca. 85,0 × 125,0 × 106,5 mm (ohne vorstehende Teile) ^{*6}
Gewicht	ca. 565 g (mit Akku und Speicherkarte) ^{*6}

^{*1} Die Bildverarbeitung kann zu einer niedrigeren effektiven Auflösung führen.

^{*2} Sämtliche Abstände gemessen von der Mitte der Frontlinsenoberfläche.

^{*3} Nicht kompatibel zu Multimedia Cards (MMC).

^{*4} Je nach den vorherrschenden Aufnahmebedingungen können bestimmte Einstellungen möglicherweise nicht konfiguriert werden.

^{*5} Werte gemäß CIPA, dem Industriestandard zur Messung der Lebensdauer und Kapazität von Kameraakkus/-batterien. Messung bei 23 °C (+/- 3 °C), Betätigung des optischen Zooms vor jeder Aufnahme, Auslösen des integrierten Blitzgeräts bei jeder zweiten Aufnahme und Bildqualität/-größe eingestellt auf »Normal«. Die tatsächliche Anzahl möglicher Aufnahmen kann je nach Akku in kälterer Umgebung geringer ausfallen.

^{*6} Die Angabe der Abmessungen und des Gewichts entspricht der CIPA-Richtlinie DCG-002-2012.



Empfohlenes Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	EAN-Code
VEA022EA	MH-67P Ladegerät F. EN-EL23	018208937653
VEB023EA	EH-67A Netzadapter	018208937691
VHS03401	Handschlaufe AH-CP1	018208258543
VAECSP12	CS-P12 Tasche	018208997619
VJD00036	CS-CP4-8 Tasche	018208258932