

ViewSonic VX2453mh-LED 61 cm (24 Zoll) LCD-Monitor

Technische Daten

LCD

Kontrastverhältnis	1000:1 (Typ.)
Betrachtungswinkel	170° (H), 160° (V)
Helligkeit	300 cd/m2 (Typ.)
Optimale Auflösung	1920 x 1080
Reaktionszeit	Tr+Tf: 5ms(Typ.) / GTG 2 ms
Panel-Oberfläche	Anti-Glare, Hard coating (3H)
Pixelabstand	0,2715 mm (H) x 0,2715mm (V)
Farbtiefe	16,7 Mio.
Größe	60cm / 24" Widescreen
Dynamisches Kontrastverhältnis	20,000,000:1

Kompatibilität

PC	VGA bis zu 1920 × 1080 (non interlaced)
Mac®	Power Mac bis zu 1920 × 1080

Abmessungen

Physisch mit Fuß	582 mm (B) x 440 mm (H) x 210 mm (T)
------------------	--------------------------------------

Konformität

RoHS, ErP, SVHC, CB, CE, Gost-R, Hygeinic, UkrSEPO, CCC, CEL, Energy star 5.0, BSM1, PSB, C-tick

Eingang

Synchronisierung	Separate Sync
Analog	RGB Analogue (75 ohms, 0.7 / 1.0 Vp-p)
Frequenz	Fh = 24 – 82 kHz ; Fv = 50 – 75 Hz

Anschlüsse

Analog	1 × 15 Pin-Mini-D-Sub
Digital	1 × DVI-D, 1 x HDMI
Audio	3,5 mm Mini-Klinkenstecker
Stromversorgung	DC Netzeingang

Stromversorgung

Spannung	AC 100 - 240 V (Universal); 50/60 Hz (Switch)
Verbrauch	25 W (typical without audio) / 30 W (max. mit Audio)
Energiesparmodus	22 W (optimiert) / 19W (konservativ)

Energiesparmodus (W)	$\leq 0,5$ W
----------------------	--------------

AUDIO

Stereolautsprecher	2.5 W x 2
--------------------	-----------

Gewicht

Netto	4,23 kg
-------	---------

Betriebsbedingungen

Feuchtigkeit	5% bis 90% (nicht kondensierend)
Temperatur	0°C bis 40°C